Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.

16“ (406,4 mm) Saw Chain
12“ (304,8 mm) Saw Chain
6“ (152 mm) Saw Chain





































Copyright 2020
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany
+49 (0) 7195-12-0
www.milwaukeetool.eu

Techtronic Industries (UK) Ltd
Fieldhouse Lane
Marlow Bucks SL7 1HZ
UK

(11.20)
4931 4252 44

GB Replacement Low Kickback Saw Chain

For use with	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Bar length max.	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Bar Groove Width (Gauge)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Chain Type	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Chain Pitch (Low Profile)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Chain Teeth (Drive Length)	56	45	28

Intended use, safety and maintenance information, refer to the original instructions of the device.

Read operator's manual.
CAUTION! WARNING! DANGER!
Remove the battery pack before starting any work on the appliance.
Set the chain brake to the BRAKE position.
Wear gloves!
Use safety glasses.

E Cadena de repuesto de bajo retroceso para motosierra

Para su uso con	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Longitud máx. del riel de guía	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Ranura del riel de guía (calibre)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Tipo de cadena	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Inclinación de la cadena (perfil bajo)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Dientes de la cadena (longitud avance)	56	45	28

La información sobre el uso previsto del aparato, las indicaciones de seguridad y mantenimiento las encontrará en las instrucciones de servicio originales del aparato.

Lea el manual de instrucciones.
¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!
Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo el aparato.
Coloque el freno de la cadena en la posición de BRAKE (freno).
Usar guantes protectores
Utilice gafas de seguridad.

Nor Reserve sagkjede med redusert rekyl

For bruk med	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Maksimal svertlengde	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Svertspordredde	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Kjedetype	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Kjededeling (lav profil)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Drivlenker (drivlengde)	56	45	28

Bestemmelse med sag, bruk, sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjoner er å finne i originalbruksanvisning til apparatet.

Les bruksanvisningen.
OBS! ADVARSEL! FARE!
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen
Sett kjedebremsen i posisjonen BRAKE.
Bruk vernehansker!
Bruk vernebriller.

Tür Düşük Geri Tepmeli Zincirli Testere Değişimi

Birlikte kullanılacağı	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Azami pala uzunluğu	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Pala oluğu genişliği (Kalibre)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Zincir Türü	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Zincir Hatveси (Düşük Profil)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Zincir Dişi (Çekmeli Boyu)	56	45	28

Amacına uygun kullanım, güvenlik ve bakım uyarıları için cihazın orijinal işletme kılavuzuna bakınız.

Kullanma kılavuzunu okuyunuz.
DİKKAT! UYARI! TEHLİKE!
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş akünü çıkarın.
Zincir freni ni BRAKE (fren) konumuna ayarlayın.
Koruyucu eldivenlerinizi takınız!
Koruyucu gözlük kullanın.

Mag Kis visszarúgású fűrészlánc csereje

Az alábbiakkal való használatához	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Vezetősín hossza max.	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Sínhornyszélessége (méret)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Lánc típusa	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Láncosztás (kismagasságú)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Láncfog (hajtási hossz)	56	45	28

A rendeltetésszerű használatot, a biztonsági és karbantartási útmutatásokat lásd a készülék eredeti üzemeltetési útmutatójában.

Olvassa el az üzemeltetési útmutatót.
FIGYELEM! FIGYELMEZTETŐ! VESZÉLY!
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.
Helyezze a láncféket a BRAKE (fékezés) állásba.
Hordjon védőkesztyűt!
Használjon védőszemüveget.

Liet Mažos atatrankos pjūklo grandinės keitimas

Skirta naudoti su	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Maks. juostos ilgis	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Juostos griovelio plotis (kalibras)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Grandinės tipas	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Grandinės žingsnis (žemo profilio)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Grandinės dantukas (pavaros ilgis)	56	45	28

Naudojimo pagal paskirtį, saugumo ir techninės priežiūros nurodymus rasite originaliojoje prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Perskaitykite naudojimo instrukciją.
DĖMESIO! ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS!
Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorių.
Nustatykite grandinės stabdį į STABDYMO padėtį.
Lietojiet aizsardzības cimdus!
Nešiokite apsauginius akinius.

Ro Înlocuirea lanțului de ferăstrău cu recul redus

Pentru utilizare cu	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Lungimea max. a șinei de ghidaj	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Lățimea canelurii de șină (scală)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Tip de lanț	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Pasul lanțului (profil redus)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Dinții lanțului (lungime de acționare)	56	45	28

Descrierea utilizării în scopurile destinate, instrucțiunile de securitate și de întreținere se găsesc în manualul original al aparatului.

Citiți instrucțiunile de utilizare.
PERICOL! AVERTIZARE! ATENȚIE!
Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașina
Comutați frâna de lanț pe poziția BRAKE (FRÂNARE).
Purtați mănuși de protecție!
Utilizați ochelari de protecție.

D Rückschlagreduzierende Ersatz-Sägekette

Zum Gebrauch mit	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Führungsschienenlänge max.	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Nutbreite (Spurweite)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Kettentyp	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Kettenteilung (niedriges Profil)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Anzahl der Treibglieder	56	45	28

Bestimmungsgemäße Verwendung, Sicherheits- und Wartungshinweise entnehmen Sie der Originalbetriebsanleitung des Gerätes.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!
Vor allen Arbeiten am Gerät den Wechselakku herausnehmen.
Stellen Sie die Kettenbremse in die Position BREMSE.
Schutzhandschuhe tragen!
Tragen Sie immer eine Schutzbrille.

Por Corrente de substituição para motosserra com baixo nível de recuo

Para utilização com	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Comprimento máximo da barra	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Largura da ranhura da barra (escala)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Tipo de corrente	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Divisão da corrente (baixo perfil)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Dentes da corrente (comprimento de corte)	56	45	28

A utilização conforme a destinação, as instruções de segurança e de manutenção constam no manual de instruções original do aparelho.

Leia o manual de instruções.
ATENÇÃO! PERIGO!
Antes de efectuar qualquer intervenção o aparelho retirar o bloco acumulador.
Coloque o travão da corrente na posição BRAKE (travão).
Use luvas de protecção!
Utilize óculos de segurança.

Sve Sågkedja med lägt bakslag

För användning med	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Styrskenans längd max.	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Svärdsplatsens bredd (spårvidd)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Kedjetyp	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Kedjedelning (låg profil)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Drivlänkar (kedjelängd)	56	45	28

För produktens ändamålsenliga användning samt respektive säkerhets- och underhållsanvisningar, se produktens originalbruksanvisning.

Läs bruksanvisningen.
OBSERVERA! VARNING! FARA!
Dragur batteripaket innan arbete utförs på maskinen.
Ställ in kedjebromsen på BRAKE (broms) läge.
Bär skyddshandskar!
Använd i skyddsglasögon.

Čes Výměna řetězu pily s nízkým zpětným rázem

Pro použití s	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Max. délka lišty	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Šířka drážky lišty (ukazatel)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Typ řetězu	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Rozteč řetězu (nízký profil)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Zuby řetězu (vodicí délka)	56	45	28

Pokyny k použití v souladu s určeným účelem, bezpečnostní pokyny a pokyny k údržbě s přečtěte v originálním návodu k údržbě přístroje.

Přečtěte si návod k obsluze.
POZOR! VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ!
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout vyměnný akumulátor.
Nastavte brzdu řetězu do polohy BRAKE.
Používejte ochranné rukavice!
Používejte ochranné brýle.

Slo Nadomestna veriga nizke povratne žage

Za uporabo s/z	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Najv. dolžina meča	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Širina reženca (prikaz)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Vrsta verige	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Delitev verige (nizek profil)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Zobje verige (pogonska dolžina)	56	45	28

Namenska uporaba, varnostna opozorila in navodila za vzdrževanje poznate iz originalnih navodil za uporabo napave.

Preberite navodila za uporabo.
POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!
Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.
Nastavite motorno žago v položaj za ZAVIRANJE.
Nositi zaščitne rokavice
Uporabite zaščitna očala.

Est Nõrga tagasilöögiga asendussaekett

Kasutamiseks	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Saelatipikus max.	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Saelatisoone laius (nõube)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Kettitüüp	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Ketti kõlpiklaus (madal profiil)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Ketti hambad (kiirepinna pikkus)	56	45	28

Leidke ohutustabelist lehelt kasutamine, ohutus- ja hooldusjuhised seadme originaalkasutusjuhendist.

Lugege kasutusjuhendit.
ETTEVAATUS! TÄHELEPANU! OHUD!
Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.
Seadke ketipidur asendisse BRAKE.
Kanda kaitsekindaid!
Kandke kaitseprille.

Mak Замена на моторна пила со низок повратен удар

За употреба со	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Макс. должина на меч	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Ширина (дебелина) на жлеб на меч	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Тип на ланец	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Замав на ланец (низок профил)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Заби на ланец (потонска должина)	56	45	28

Употребата во соодветна насока, безбедносните упатства и упатствата за одржување на уредот се содржани во оригиналниот упатство за апаратот.

Прочитајте го упатството за употреба.
ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ!
Извадете го батериското пред отстранување на каков и да е зафат врз машината.
Ставете ја кочницата за ланецот на позиција КОЧНИЦА.
Носете ракавици!
Носете заштитни очила.

Fr Chaîne de scie à faible rebond de remplacement

À utiliser avec	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Longueur max. de la barre	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Largeur de rainure de la barre (jauge)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Type de chaîne	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Pitch de la chaîne (profil bas)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Dents de la chaîne (longueur d'entraînement)	56	45	28

Les instructions d'emploi conformes à l'usage prévu, les indications de sécurité et d'entretien.

Lire les instructions d'emploi.
ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!
Avant tous travaux sur l'appareil retirer l'accu interchangeable.
Mettre le frein de chaîne en position BRAKE.
Porter des gants de protection!
Utiliser des lunettes de sécurité.

Ned Vervangende zaagketting met lage terugslag

Te gebruiken met	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Zaagbladlengte max.	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Breedte zaagbladsgroef (maat)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Kettingtype	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Kettingsteek (laag profiel)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Kettingtanden (aandrijflengte)	56	45	28

Voor het doelmatige gebruik evenals de veiligheids- en de onderhoudsinstructies verwijzen wij naar de originele handleiding van het apparaat.

Lees de gebruiksaanwijzing.
OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!
Voor alle werkzaamheden aan de apparat de akku verwijderen.
Zet de kettingrem in de stand BRAKE.
Draag veiligheidshandschoenen!
Gebruik een veiligheidsbril.

Suo Vaihtoteräketju, matala takaisku

Käytettävälsi seuraavien kanssa:	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Levyn pituus maks.	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Levyuran leveys (mittari)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Ketjutyyppi	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Ketjun kaltevuuskulma (alaprofiili)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Ketjun hampaat (käyttöpituus)	56	45	28

Määräystenmukainen käyttö, turvallisuus- ja käyttöohjeet ja huolto-ohjeet löytyvät laitteen alkuperäiskäyttöohjeesta.

Lue käyttöohje.
HUOMIO! VAROITUS! VAARA!
Ota akku pois ennen kaikki ka koneeseen tehtävät toimenpiteitä.
Aseta ketjujarru jarrutusasentoon.
Käytä suojakasineitä!
Käytä suojalaseja.

Slov Náhradná reťaz pily s nízkym spätným rázom

Na použitie s	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Dĺžka lišty max.	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Šírka drážky lišty (mierka)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Typ reťaze	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Rozstup reťaze (nízky profil)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Zuby reťaze (dĺžka zadnej disky)	56	45	28

Pokyny pre použitie v súlade s určeným účelom, bezpečnostné pokyny a pokyny k údržbe získate v originálnom návode na údržbu prístroja.

Prečítajte si návod na obsluhu.
POZOR! NEBEZPEČENSTVO!
Pred každou prácou na stroji vymeniť akumulátor vytiahnuť.
Nastavte brzdu reťaze do polohy BRAKE.
Používajte ochranné rukavice!
Používajte ochranné okuliare.

Hrv Zamjena Slabi povratni udarac Lanac pile

Za korištenje s	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Duljina vodilice najviše	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Širina žlijeba vodilice	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Tip lanca	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Korak lanca (plitak)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Zupci lanca (duljina hoda)	56	45	28

Upotreba prema odredbama, sigurnosne upute i upute o održavanju vidite u originalnoj uputi za rad uređaja.

Pročitajte uputu za posluživanje.
PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.
Kočnicu lanca postavite u zakočeni položaj (BRAKE).
Nositi zaštitne rukavice!
Koristite zaštitne naočale.

РУС Сменная пильная цепь с низким обратным ударом

Для использования с	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Длина шины макс.	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Ширина паза шины (калибр)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Тип цепи	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Шаг цепи (низкий профиль)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Зубья цепи (длина привода)	56	45	28

Использование по назначению, указания по безопасности и техобслуживанию описаны в оригинальном руководстве по эксплуатации устройства.

Прочитайте инструкцию по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!
Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.
Установите тормоз цепи в позицию BRAKE («тормоз»).
Надевать защитные перчатки!
Носите защитные очки.

УКР Змінний ланцюг пили з низьким зворотним ударом

Для використання з	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Довжина планки макс.	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Ширина пропілі планки (калібр)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Тип ланцюга	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Крок пили (низький профіль)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Зубці пили (довжина приводу)	56	45	28

Інформації щодо використання, безпеки та технічного обслуговування наведені в оригінальній інструкції пристрою.

Прочитайте інструкцію з експлуатації.
УВАГА! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕЧНО!
Перед будь-якими роботами на приводі вийняти змінну акумуляторну батарею.
Установіть гальмо ланцюга в положення BRAKE (ГАЛЬМУВАННЯ).
Носити захисні рукавиці!
Носіть з захисні окуляри.

I Sostituzione della catena della sega a basso rinculo

Da utilizzare con	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Lunghezza max. della barra	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Larghezza della scanalatura della barra guida catena	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Tipo di catena	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Maglia della catena (basso profilo)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Denti della catena (lunghezza della catena)	56	45	28

Le istruzioni d'uso ciò in originali dell'apparecchio contengono l'indicazione dell'uso secondo destinazione e le avvertenze di sicurezza e di manutenzione.

Leggere le istruzioni per l'uso.
ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!
Prima di iniziare togliere la batteria dalla apparecchio.
Portare il freno della catena in posizione FRENO.
Indossare guanti protettivi!
Usare occhiali di sicurezza.

Dan Reserve lav-tilbageslags savkæde

Tilbrug med	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Maks. lænsde på sværdet	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Sværdrille bredde (mål)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Kædetype	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Kædedeling (lav profil)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Kæde tænder (drivlængde)	56	45	28

Den korrekte anvendelse, sikkerheds- og service informationer finde s i den originale brugsanvisning for maskinen.

Læs betjeningsvejledningen.
VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!
Ved arbejde inden i maskinen, bar batteriet tages ud.
Brems kæden ved at gå i BRAKE positionen.
Brug beskyttelseshandsker!
Brug sikkerhedsbriller.

EL Αντικατάσταση αλυσίδας προϊσταμένος χαμηλής αντιμάχουσης

Για χρήση με	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Μέγ. μήκος μπάρας	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Πλάτος αυλακώματος μπάρας (δείκτης)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Τύπος αλυσίδας	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Βήμα αλυσίδας (χαμηλού προφίλ)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Δόντια αλυσίδας (μήκος οδηγού)	56	45	28

Το πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης περιέχει περιγραφή της κατά προορισμό χρήσης, και των οδηγιών ασφαλείας και συντήρησης.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρείτε την αντικλοκτική μπαταρία.
Θέστε το φρένο αλυσίδας στη θέση BRAKE (ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ).
Να φοράτε προστατευτικά γάντια!
Χρησιμοποιείτε γυαλιά προστασίας.

Pol Wymiana łańcucha pilarki o zredukowanym odrzucie

Do użytku z	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Maks. długość prowadnicy	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Szerokość rowka prowadnicy (kaliber)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Typ łańcucha	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Podziałka łańcucha (niski profil)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Zęby łańcucha (długość napędu)	56	45	28

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji należy wziąć z oryginalnej instrukcji obsługi urządzenia.

Należy przeczytać instrukcję obsługi.
UWAGA! OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.
Ustawić hamulec łańcucha w pozycji STOP.
Nosić rękawice ochronne!
Używać okularów ochronnych.

Lat Zema līmeņa atsitiena zāga ķēdes nomaiņa

Lietošanai ar	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Maks. vadotnes garums	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Vadotnes grope platums (mērītājs)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Ķēdes tips	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Ķēdes kāpe (zema profila)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Ķēdes zobi (piedziņas garums)	56	45	28

Informācija par noteikumiem atbilstošu izmantojumu, drošības norādēm un apkopes instrukcijām skatiet iekārtas oriģinālajā lietošanas pamācībā.

Izlasiet lietošanas instrukciju.
UZMANĪBU! BĪSTAMI!
Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulators.
Ieslatiet ķēdes bremzi BRAKE (NOBREMZĒTA) pozīcijā.
Jāvalkā aizsargcimdi!
Izmantojiet aizsargbrilles.

БЪЛ Резервна режеща верига с нисък откат

Предназначена за	M18FCHS	M18FCHSC	M12FHS
Макс. дължина на шината	16" (406,4 mm)	12" (304,8 mm)	6" (152 mm)
Ширина на канала на шината (размер)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)
Тип верига	Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback
Стъпка на веригата (нисък профил)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)
Зъбци на веригата (водещи звена)	56	45	28

Целесъобразно употреба, указания за безопасности поддръжка ще намерите в оригиналното ръководство за употреба на уреда.

Прочетете ръководството за експлоатация.
ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ
Преди започване на каквито и да е работи по машината извадете акумулатора.
Поставете спирачката на веригата на позиция BRAKE („стоп").
Да се носят предпазни ръкавици!
Използвайте предпазни очила.

Ara استبدال سلسلة منشار منخفضة الارتداد

M12FHS	M18FCHSC	M18FCHS	
6" (152 mm)	12" (304,8 mm)	16" (406,4 mm)	للاستخدام مع
0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	0.043" (1,1 mm)	أقصى طول للقضيب
Low Kickback	Low Kickback	Low Kickback	عرض تجويف القضيب (المقياس)
3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/8" (9,5 mm)	نوع السلسلة
28	45	56	خطوة السلسلة (التجهيز)
			أسنان السلسلة (طول المحرك)

محات الاستخدام والسلامة والصيانة المضمونة ، ارجع إلى التعليمات الأصلية للجهاز.

قم بتعيين فرامل السلسلة إلى وضع الفرملة.
ارتد القفازات!
اقرأ دليل الاستخدام.
تنبيه! تحذير! خطر!
استخدم النظارات الواقية.
انزع البطارية قبل التعامل مع الجهاز.